


Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Abseilgeräte
Unterkategorie	Selbstbremsende Abseilgeräte




I'D® L


Das selbstbremsende Abseilgerät I'D L ist vorwiegend für die technische Rettung bestimmt. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers. Mit dem AUTO-LOCK-System kann der Anwender in der gewünschten Position verweilen, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen. Das I'D L-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 12,5 bis 13 mm geeignet und ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 280 kg.




Das bewegliche Seitenteil des Abseilgeräts ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann.



Der ergonomisch geformte Hebel ermöglicht die Ausgabe des Seils und eine komfortable Steuerung des Abseilvorgangs.



Die Anti-Panik-Funktion blockiert automatisch das Seil, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht.



Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald er den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert.

Kurzbeschreibung Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion für technische Rettungseinsätze



Beschreibung

- Konzipiert für technische Rettungseinsätze.
- Benutzerfreundlich:
 - Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann.
 - Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils.
 - Die Sicherheitssperre reduziert das Risiko eines Unfalls aufgrund einer falschen Installation des Geräts am Seil.
 - Mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern. Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrinne.
 - Die Anti-Panik-Funktion blockiert das Seil automatisch, wenn der Anwender zu stark am Griff zieht.
 - Ermöglicht eine gleichmäßige Fortbewegung an horizontalen oder schrägen Flächen.
 - Mit dem AUTO-LOCK-System kann der Anwender in der gewünschten Position verweilen, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald er den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert. Die automatische Rückstellung des Hebels reduziert das Risiko des Hängenbleibens.
 - Wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die „Parkstellung“, um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
 - Nach der Blockierung kann das Seil ohne Betätigung des Hebels eingezogen werden, so dass es auch für Flaschenzüge mit loser Rolle oder für kurze Aufstiege am Seil verwendet werden kann.
 - Die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Einziehen von Seil oder das Sichern im Vorstieg.
 - Dank der Verriegelungsschraube des beweglichen Seitenteils kann das I'D L als Bestandteil eines Rettungskits (z.B. als Rücklaufsperre in einem Flaschenzugsystem) verwendet werden.
 - Zur besseren Kontrolle der Abseilgeschwindigkeit kann entsprechend der Last und dem Seildurchmesser ein zusätzliches offenes oder geschlossenes Bremssegment verwendet werden.
- Verstärkung aus rostfreiem Stahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht.
- Abseilen von schweren Lasten bis 280 kg.
- Seil-Kompatibilität: 12,5 bis 13 mm Durchmesser.
- Verfügbar in zwei Farben: rot und schwarz.

Spezifikationen

- Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
 - Gewicht: 600g
 - Maximale Gebrauchslast: 280 kg (weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com)
 - Zertifizierung(en): EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 General Use, EAC
 - EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem VECTOR 12,5 mm Seil,
 - EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 12,5 bis 13 mm,
 - ANSI Z359.4 bei Verwendung mit einem Seil von 12,5 bis 13 mm,
 - NFPA 1983 General Use bei Verwendung mit einem Seil von 12,5 bis 13 mm.
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	D020BA00	D020BA01
		
Farbe(n)	rot	schwarz
Seil-Kompatibilität	12,5 bis 13 mm	12,5 bis 13 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1
Menge pro Karton	6	6
EAN	3342540826700	3342540826687

Zubehör Zusätzliches offenes Bremseselement für l'D®
 Zusätzliches geschlossenes Bremseselement für l'D®

Zugehörige Produkte AVAO® BOD FAST europäische Ausführung
 AVAO® BOD FAST internationale Ausführung
 VERTEX®
 VERTEX® Kanada Ausführung
 CORDEX
 CORDEX PLUS