



NORDRIDE

ZONE 0, 1 + 2



 160/65 Lumen

 IP 68

 4xAA Alkaline

 1 m

 6-13 h

 235 g (incl. )

 46x175 mm

ATEX zertifiziert. Eigensicherer Betrieb in gefährlichen Umgebungen

ATEX EX Kategorie, Zone 0, 1 & 2
Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67

Multifunktional:

- volle Leistung (160 lm)
- reduzierte Leistung (65 lm)
- Blinkfunktion

Cree-LEDs

Doppel-O-Ring

Robustes langlebiges Gehäuse

Bruch sichere Linse

Rutschfester Griff

Gurtclip, Helmclip optional

Signalgelbes Gehäuse

Sicherheitssperre

ATEX certifié. Sécurité intrinsèque pour utilisation dans des zones dangereuses

Catégorie ATEX EX, zone 0, 1 & 2
Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67

Multiplés fonctions:

- élevé (160 lm)
- faible (65 lm)
- flash

LED Cree

Joint torique double

Boîtier solide et durable

Lentille résistante aux chocs

Poignée anti glissant

Clip ceinture, clip casque optionnel

Grande visibilité des corps de couleur jaune

Verrouillage de sécurité

ATEX certificato. Sicurezza intrinseca per l'uso in luoghi pericolosi

Categoria ATEX EX, Zona 0, 1 & 2
Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67

Funzionalità multiple:

- Alto (160 lm)
- Basso (65 lm)
- Lampeggio

LED Cree

Doppio O-ring

Rivestimento robusto e resistente

Lente ad alto impatto

clip per cintura, clip casco opzionale

Impugnatura antiscivolo

Struttura di colore giallo ad alta visibilità

Blocco di sicurezza

ATEX certified. Intrinsically safe for use in hazardous locations

ATEX EX category, zone 0, 1 & 2
Ex II 1 G Ex ia IIC T4 IP67

Multiple functions:

- High (160 lm)
- Low (65 lm)
- Flash

Cree LED

Double O-ring

Tough and durable casing

High Impact Lens

Non-Slip Handle

Belt clip, helmet clip optional

High-visibility yellow colour body

Safety Lock